Cámara de vídeo, altavoz y micrófono 3 en 1



RICOH Meeting Hub 360



Una experiencia de reunión inclusiva y fluida

El RICOH Meeting Hub 360 crea una experiencia de reunión inmersiva en la que todos se sienten como si estuvieran juntos en el mismo lugar.


Reuniones a distancia realistas y parecidas a las presenciales


El RICOH Meeting Hub 360 es una cámara de vídeo, altavoz y micrófono 3 en 1 que crea una experiencia de reunión inmersiva y realista en la que tanto los participantes presenciales como los que están a distancia se sienten como si estuvieran juntos en el mismo lugar. La vista panorámica de 360 grados y el alcance de 6 metros de captación de voz aportan la confianza necesaria a todos para participar.

Aporta confianza a todos los participantes

Los grupos completos se visualizan simultáneamente para que nadie parezca distante, y los usuarios que asisten a distancia pueden ver y escuchar a todos como si estuvieran en persona. La cámara se centra en los interlocutores y ajusta la imagen de manera que las expresiones faciales puedan verse claramente, incluso a un máximo de 3,6 metros de distancia. Además, la función de control automático de ganancia ajusta el volumen para que todos los participantes se puedan escuchar por igual y las interacciones fluyan a la perfección.









Utilízalo para todo tipo de audiencias y reuniones

El dispositivo puede utilizarse en cualquier lugar y para todo tipo de audiencias y reuniones. Su diseño ligero y ergonómico permite colocarlo fácilmente en cualquier superficie plana, lo que lo hace ideal para reuniones de oficina. También se puede montar en un trípode para celebrar reuniones de pie en fábricas o eventos.



Cambios de disposición de la pantalla con un solo toque

El sensor táctil de la unidad permite cambiar al instante entre las opciones de disposición de la pantalla para adaptarse a distintos escenarios de reunión. Elige entre la vista panorámica de 360 grados o la pantalla dividida de 180 grados para mostrar ambos lados de una mesa de reuniones. Hay hasta 4 disposiciones disponibles con la imagen del interlocutor principal destacada manualmente o con otros interlocutores en la barra lateral.



Fácil de instalar y utilizar, sin complicaciones

La instalación y el funcionamiento son sencillos y sin complicaciones: la intuitiva funcionalidad Plug and Play permite simplemente conectar el RICOH Meeting Hub 360 a un portátil sin necesidad de configurar varios dispositivos ni instalar software complicado.



RICOH Meeting Hub 360

Unidad principal

omada principal			
Nombre del modelo			RICOH Meeting 360 V2
	Campo de visión (FOV)		Horizontal: 360°, Vertical: 42±2°
	Sensor de imagen		4K × 3K
	Resolución de salida*1		1920 × 1080, 1280 × 720
Cámara	Velocidad de fotogramas*2		30 fps, 10 fps
	Procesamiento de imagen		Balance de blancos automático, exposición automática, antiparpadeo, LTM (mapeo de tonos local), corrección esférica, cosido de imágenes, recorte, zoom (escalar)
Micrófono	Método		Matriz de tres micrófonos
	Direccionalidad		360°
	Alcance de captación de audio		6,0 m en entornos cerrados
	Procesamiento de audio		Silenciar, control automático de ganancia, reducción de ruido, cancelación del eco
Altavoz	Voltaie x número de altavoces		8 W × 3
	Direccionalidad		360°
	Nivel de presión sonora (SPL)	Alimentación del adaptador de CA	91 dB (1 m)
		Alimentación desde PC por cable USB tipo C	81 dB (1 m)
	Ethernet		10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Red*3	LAN inalámbrica		802.11a/b/q/n/ac/ax
Disposición de		-	1. Imagen panorámica de 360° y selección automática de la imagen del participante [Predeterminado]
	Una unidad		2. Imagen panorámica de 360° e imagen fijada en la pantalla*4
la pantalla			3. Imagen panorámica de 360° e imagen fijada en la pantalla con selección automática de la imagen del participante*4
			4. Imagen panorámica de 180° x 2
Tamaño	Dimensiones (An. x Pr. x Al.)		110,2 × 110,2 × 272,6 (mm)
	Peso		1129 g
	Puerto USB tipo C		2 puertos (USB 2.0, USB 3.1, PD 3.0)
	Puerto Ethernet*5		Puerto RJ-45 × 1
Interfaz	Ranura de seguridad Kensington		Ranura estándar (3 mm × 7 mm) × 1 ranura
	USB Power delivery	Alimentación del adaptador de CA	20 V CC/2,25 A (máx.), 100-240 V CA, 50-60 Hz, 1,7 A
		Alimentación desde PC por cable USB tipo C	5 V CC/3 A (máx.)
Consumo eléctrico*6		Alimentación del adaptador de CA	45 W
		Alimentación desde PC por cable USB tipo C	15 W
Condiciones ambientales	Temperatura		10-32 ℃
	Humedad		15-80 % (sin condensación)
Entorno de funcionamiento	SO compatibles		Windows 10, versión 1803 o posterior/Windows 11 (64 bits)/macOS 12 Monterey/ macOS 13 Ventura/macOS 14 Sonoma (MacBook Air, MacBook Pro)* ⁷
Plataformas de videoconferencia compatibles			Microsoft Teams/Zoom/Cisco Webex®/Google Meet™
Accesorios			Adaptador de CA 45 W (20 V, 2,25 A), enchufe de CA, cable USB 3.1/2,0 m/3 A (tipo C < C) × 2, URL de garantía, guía inicial, guía rápida
Entorno de uso recomendado (Al utilizar la disposición que resalta las imágenes de los interlocutores activos)			Número de usuarios**: 1-8 personas, rango de ángulo de asiento: 45 grados por persona, posición de instalación la unidad principal debe colocarse a una distancia máxima de 3,6 m de las personas que hablan.
Instalación	Rosca para trípode		Orificio para tornillo de 1/4 pulgada (6,35 mm) en la parte inferior para trípode
Periodo de garantía est	tándar		3 anni

^{*1} La tasa de fotogramas cambia automáticamente en función de la velocidad de la aplicación de conferencia web en uso. *2 Con adaptador de CA: 30 fps/Con alimentación a través de PC: 10 fps. *3 La red solo se utiliza en caso de actualización del firmware. *4 La pantalla fijada se configura con las aplicaciones RICOH Meeting 360. *5 La red solo se utiliza en caso de actualización del firmware. *6 En caso de que el PC sea compatible con USB Power Delivery (PD). *7 macOS es compatible a partir de julio de 2024. *8 El número teórico de usuarios que la cámara puede capturar idealmente en estas condiciones.

Software gratuito/Software descargable

Nombre del producto	Aplicaciones de RICOH Meeting 360 para Windows/Aplicaciones de RICOH Meeting 360 para Mac
OS compatibles	Windows 10, versión 1803 o posterior/Windows 11 (64 bits)/macOS 12 Monterey/ macOS 13 Ventura/macOS 14 Sonoma (MacBook Air, MacBook Pro)

Nota: Descarga las aplicaciones desde la página web de RICOH. macOS es compatible desde julio de 2024.

Accesorios opcionales*9

Nombre del producto	Adaptador de CA de 45 W para RICOH Meeting Hub 360
Accesorios	Adaptador de CA de 45 W (20 V, 2,25 A), 3 tipos de enchufe de CA (A/C/BF), guía de inicio, guía rápida.

^{*9} El adaptador de CA de 45 W está incluido. Sin embargo, puede adquirirse en caso de que el adaptador de CA suministrado se rompa o se necesite uno de repuesto.

Puntos a tener en cuenta para el uso del producto

Este producto no se puede conectar a la red de WPAZ™ Enterprise. €Las aplicaciones de conferencia web que no admitan la resolución de 1920 x 1080 pixeles no son compatibles con este producto. €Este producto debe utilizarse junto con un sistema de conferencias web. €Ten en cuenta que este producto es compatible con Windows 10/11; no es compatible con macOS. €Este producto no debe utilizarse en un entorno de escritorio virtual, como un cliente ligero o un escritorio remoto.

Todos los nombres de marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Las especificaciones y el aspecto exterior pueden cambiar sin previo aviso. Copyright @ 2024 Ricoh Company, Ltd. Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y/o disposición no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en su totalidad y/o incorporados a otras obras sin el permiso previo por escrito de Ricoh Company, Ltd.

PFU (EMEA) Limited Belmont Belmont Road Uxbridge, UB8 1HE Reino Unido PFU (EMEA) Limited Tower 2 Mies-van-der-Rohe Straße 8 80807 Múnich Alemania PFU (EMEA) Limited Viale Monza, 259 20126 Milán (MI) Italia PFU (EMEA) Limited P.º de la Castellana, 259D, Planta 18 28046 Madrid España

Tel.: +44 (0)20 8573 4444 Tel.: +49 (0)89 32378 0 Tel.: +39 02 26294 1 Tel.: +34 910 639 763

